



介绍

对于给 Comtech EF Data 现有的卫星调制解调器和频率变换器提供一个 IP M&C 接口而言，CiM-25 是一个低成本的解决方案。CiM-25 提供了一个 IP 和设备现有串行 M&C 接口之间的代理接口。

CiM-25 提供了一个完整的可支持 Web 服务器 (HTTP)、SNMP 和 telnet 的 IP 接口。HTTP 接口允许工作人员通过标准的 Web 浏览器 (IE 5.x 或 Netscape Navigator 4.x 或更低版本) 来安装和控制设备。对于更愿意使用此标准协议提供的框架的客户来说，SNMP 接口就可以使用。Telnet 接口是提供给那些已经使用了一个基于 PC 的 M&C 应用，但是更喜欢一个以太网接口而不是标准 RS-232、RS-422 串行接口的用户。

特点

- 紧凑，无干扰封装
- 10Base-T 以太网接口
- 强大的以太网管理 (HTTP, SNMP v2, Telnet)
- Static, BOOTP 或 DHCP IP 地址分配
- TFTP & SMTP 协议
- MAC 地址克隆
- 系统账户访问和 IP 安全控制
- 全套设备 M&C
- 远程设备设置，加载和存储 (TFTP)
- 自动化客户服务

特性

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 数字接口 | 以太网 10Base-T (RJ-45) | |
| 设备接口 | RS-232 (DB-9) | |
| 供电 | 外供电 5 VDC, 200 mA 通用 AC/DC 适配器 | |
| Modems | Part No. | AC 适配器 |
| CDM-550 | PL/9192-1 | 无 |
| CDM-600 | PL/9192-9 | 包含 |
| CDM-600L | PL/9192-13 | 包含 |
| SDM-2020M | PL/9192-4 | 包含 |
| SDM-2020D | PL/9192-5 | 包含 |
| SDM-300A | PL/9192-2 | 包含 |
| SDM-300L | PL/9192-10 | 包含 |
| SDM-300L2 | PL/9192-7 | 包含 |
| SDM-300L3 | PL/9192-8 | 包含 |
| SDM-8000 | PL/9192-6 | 包含 |
| SDM-9000 | PL/9192-3 | 包含 |
| SLM-3650 | PL/9192-11 | 包含 |
| 变频器 | | |
| 所有上下变频器 (C-, Ku-, and X-Band) | PL/9192-12 | 包含 |
| 认证 | 欧洲标准认证 ¹ | |

物理

| | |
|----------------|---|
| 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 4.3"x 1.7" x 0.8" (110 x 43 x 20 mm) |
|----------------|---|